

# HOW TO USE

## SIMPLICOL FABRIC DYE EXPERT



## Használat simplicol expert

### Milyen típusú textíliákat festhetek?

A simplicol expert textílszínezék gyapjúhoz (kivéve kasmír, moher, angóra) és selyem-hez, valamint minden pamut, viszkóz, vászon textilhez és kevert szövethez alkalmas. A kevert szálás szövetek olyan textíliák, amelyek természetes szálakból készültek és legfeljebb 50 % poliésztert, poliamidot és poliakril tartalmaznak. A kevert szálás szöveteken a festés világosabb színt eredményez. A címkén feltüntetett szín fehér textíliákon alkalmazva érhető el. Más színű szöveteken kevert színárnyalatok alakulhatnak ki a festéssel.



1

### Előkészítés:

Egy csomag kb. 300 g szövet teljes árnyalatú festésére alkalmas. A jelzettnél több ruha festése esetén a színárnyalat világosabb lesz. A szövetnek tisztának és foltmentesnek kell lennie. A festés előtt mossa ki a ruhából a textilöblítőt, a keményítőt és a fertőtlenítőszert.



2

### Színezés mosógépben:

Helyezze a száraz szövetet az elő- vagy felültöltős mosógépbe. Vágja le a tasak tetejét és helyezze a tasakot a dobban lévő textíliákra. Esetleg töltsön fixálószerrel az öblítőtartályba. Indítsa el a 60 °C-os kímélő programot előmosás nélkül, amennyiben lehetséges, a mosógép "Víz plusz" gombjának alkalmazásával. Selyem textíliák esetén adjon hozzá 750 ml ecetet a mosószertartón keresztül. A színezést követően vegye ki a tasakot a dobból, majd kímélő programmal legfeljebb 40 °C-on mossa ki a színezett textíliákat a mosógépben.

Nézze meg a YouTube-on további inspirációért

**simplicol**<sup>®</sup>  
DAS ORIGINAL



# HOW TO USE

## SIMPLICOL FABRIC DYE EXPERT



### Színezés lavórban és vödörben:

Használjon gumikesztyűt. Műanyag lavórba vagy vödörbe öntsön 6 liter 60 °C-os meleg vizet (ez 4 liter forró víz és 2 liter hideg víz keverékének felel meg). Oldja fel a tasak teljes tartalmát. Kizárólag selyem esetén adjon hozzá 300 ml ecetet (50 ml 25 %-os eceteszenziát). Tegye a folyadékba a tiszta textíliát, majd kevergetés mellett hagyja egy órán át hatni a színezőt. Végül 40 °C-on mosószerrel mossa ki a textíliát.



### Gyapjú és selyem textíliák színezése edényben:

Ez a módszer alkalmazható rendkívül érzékeny selyem és gyapjú (kivéve moher, kasmír, angóra) anyagokhoz, valamint kevert szövetekhez, amelyek nem színezhetők a mosógépben vagy a lavórban. Ebben az esetben a gyártó által előírtakkal szemben a színezés végezhető 60 °C vagy annál magasabb hőfokon is. Nagyon fontos, hogy a színezendő textíliát finom mozdulatokkal mozgassuk és kerüljük a hőmérséklet-ingadozásokat. Ügyelni kell azonban az alábbiakra: Gyapjú színezése esetén – ahogy a gyapjú mosása során is – minden esetben fennáll a veszélye annak, hogy az anyag összemegy vagy filcesedik. Használjon gumikesztyűt. Nagy fazékba engedjen 6 liter kézmeleg vizet. Keverje bele, majd oldja fel a vízben a tasak teljes tartalmát. Adjon hozzá kb. 300 ml ecetet (vagy 50 ml 25 %-os eceteszenziát). Merítse bele a tiszta textíliát. Közepes hőfokon, enyhe kevergetés mellett melegítse mindaddig a festékfürdőt, amíg az anyag elkezdi felvenni a festék színét. Célszerű befűző hőmérőt használni: annak legalább 60 °C-t kell mutatnia. Tartsa ezt a hőmérsékletet, és kb. 1 órán át színezze tovább a textíliát. Közben többször kevergesse meg óvatosan, hogy a színezés egyenletes legyen. Vegye le az edényt a tűzhelyről, és alkalmanként megkeverve hagyja lehűlni azt. Amikor a festékfürdő már csak langyos, meleg vízzel óvatosan öblítse át a textíliákat. A ruhákat a későbbiekben mindig külön mossa legfeljebb 40 °C-on.

Nézze meg a YouTube-on további inspirációért

**simplicol**<sup>®</sup>  
DAS ORIGINAL



# HOW TO USE

## SIMPLICOL FABRIC DYE EXPERT



### expert színtfixáló:

A simplicol expert textilszínezékekkel színezett ruhák színe enyhén engedhet, ezért ezek hasonló színű anyagokkal együtt legfeljebb 40 °C-on moshatók. A simplicol expert színtfixáló növeli a simplicol textilszínezék ragyogó színhatását és tartósságát.

3



### Színezés és fixálás egy lépésben:

A mosógépben a textíliák befesthetők, majd a festék öblítés közben egyidejűleg fixálható. Egyszerűen kövesse a színezési útmutatót. Utólagos fixálás: A lavórban vagy edényben történő színezés esetén a színtfixálás utólag történik. Előzőleg alaposan öblítse ki a textíliákat. **Mosógép:** Válassza ki az öblítő programot és öntsön 1 üveg színtfixálót az öblítőtartályba. Hagyja végigmenni a programot. Lavór: 8 liter hideg vízbe öntsön 1 üveg fixálót. A színezett ruhadarabot tegye 15 percre a fixálószeres vízbe, közben pedig folytonosan mozgassa abban az anyagot. Alaposan öblítse át.

### Javaslat:

A mosáshoz kímélő hatású mosószert használjon; adott esetben néhány mosást követően ismételje meg a fixálást.

### Fontos tudnivalók

- Festésenként legfeljebb 3 csomag simplicol expert textilszínezéket használjon.
- Egyszerre legfeljebb 1200 g ruhát fessen.
- A festést követően a mintázatok gyakran láthatóak maradnak. A poliészter varrások és a cipzárok nem veszik fel a színt.
- A festék esetenként nem fedi el teljesen a foltokat, a megfakult helyeket vagy a fehérítőszer nyomait.
- Nem festhetők a 100 %-ban műszál szövetek, például a poliészter, a poliamid és az akril, valamint a speciális textilek.
- Abban a valószínűtlen esetben, ha festék maradna a mosógépben és a műanyag alkatrészekben, az a kereskedésekben kapható 5 - 10 %-os klóros fehérítőoldattal letörölhető.

Nézzé meg a YouTube-on további inspirációért

**simplicol**<sup>®</sup>  
DAS ORIGINAL

